

# PRODUKTINFORMATION STARK



**Stark** är en värmetransfer som håller plaggets livslängd, dessutom är den enkel att applicera. Produkten är helt ftalat fri och certifierad enligt öko-tex klass 1.

Det är enkelt att applicera **Stark** på textil, men det finns ändå några tips och trix för att resultatet skall bli bra varje gång. Då det förekommer en nästan oändlig variation av behandlade textilier så är det alltid klokt att prova om stark fäster på just ditt plagg/textil. Vi skickar dig gärna prov på våra produkter för att säkerställa att du får det resultat som du önskar.

*\* Kontrollera att värmetransfern är till din belåtenhet vad gäller färg och utförande. Skulle produkten inte motsvara dina förväntningar så kontakta oss före du applicerar transfern på plaggen. Vi har nöjd kund garanti.*

## APPLICERING AV STARK VÄRME TRANSFER

De värden vi här rekommenderar är att se som generella rekommendationer. Det bästa resultatet får du som köpare av våra produkter om du testat med just din påvärmningsmaskin. Vi använder själva vår egen Hot 2000 påvärmningsmaskin för huvuddelen av våra tester.

**Stark** har ett temperatur användningsområde som är mellan 115°C till 180°C

Tiden kan varieras mellan 8-20 sekunder.

Tryckinställningen 4-7 bar är bra värden för våran HOT 2000 värmepress

## TVÄTTRÅD FÖR PLAGG MED STARK DEKAL

**Stark** värmetransfer klarar kemtvätt & industritvätt upp till 85°C.

Stryk ej direkt på dekalen, den kan då smälta.

Det fungerar bra att stryka på baksidan av plagget där dekalen är påvärmad.



En grundinställning som fungerar på de flesta textilier är enligt nedan, syntet material kan behöva förkrympas 5sekunder

**Tid:** 15 sekunder

**Temp:** 150° C

**Tryck:** 4-7 bar

(Medium för er med manuell maskin)

**DRA BÄRAREN VARM /KALL**



**KLIPP GÄRNA UT OCH FÄST VID PÅVÄRMINGSMASKINEN!**