

GLOW HEAT TRANSFER

GLOW Heat Transfer är en värmetransfer som laddas upp av ljus och efterlyser några minuter i mörker. Självljvande värmetransfer uppfyller inga arbetsmiljösäkerhetskrav utan är mer att betrakta som en rolig effekt. GLOW Heat Transfer finns endast att beställa i färgen vit.

I ljus miljö upplevs GLOW Heat Transfer vit och i mörker lyser GLOW Heat Transfer med ett grönaktigt sken i några minuter.

EGENSKAPER



Miljöcertifikat
STANDARD 100 by
OEKO-TEX® class 1



Avlägsna Plastbärare
Hot / Cold peel



Lagringstid
Minst 1 år



Tvättålgighet
Upp till 60°C



Torktumling
Upp till 60°C



Strykning
endast insida
av plagg



Temp. applicering*
130°C



Tryck vid applicering*
2 - 6 bar



Tid applicering*
15 sekunder

** Dessa angivelser är endast avsedda som rekommendationer. Viss avvikelse i temperatur, tid & tryck kan förekomma beroende på materialet vår värmetransfer appliceras på.*

GRUNDINSTÄLLNINGAR

Dessa grundinställningar fungerar på de flesta textilier.



Temp
130°C



Tid
15 sekunder



Tryck*
2 - 6 bar



Avlägsna Plastbärare
Hot / Cold peel

** Generella inställningar är 2-3 bar för liten underplatta & 4-6 bar för stor underplatta. Vid användning av värmepress från annan tillverkare än Hot Screen, är inställningen för tryck 0,5-1,5 kg/cm2.*

