

PUFF HEAT TRANSFER

PUFF Heat Transfer är en värmetransfer som reser sig eller "puffar" av värmen när du applicerar den. Detta skapar en värmetransfer med en 3D-effekt. PUFF Heat Transfer finns att beställa i färgerna svart eller vit.

Den visuella effekten på Puff värmetransfer varierar beroende på vilken textil och färg på textilen den appliceras på. På en del textilier är effekten väldigt tydlig och på vissa andra textilier mindre tydlig.

För att bedöma om effekten passar på den avsedda textilen är det enklast att testa själv.

OBS! PUFF Heat Transfer bör hanteras med varsamhet då transferdekalen är ömtålig innan den applicerats på plagget.

EGENSKAPER



Miljöcertifikat
STANDARD 100 by
OEKO-TEX® class 1



Avlägsna Plastbärare
Hot / Cold peel



Lagringstid
Minst 1 år



Tvättålgighet
Upp till 60°C



Torktumling
Upp till 60°C



Strykning
endast insida
av plagget



Temp. applicering*
160°C



Tryck vid applicering*
2 - 6 bar



Tid applicering*
15 sekunder

** Dessa angivelser är endast avsedda som rekommendationer. Viss avvikelse i temperatur, tid & tryck kan förekomma beroende på materialet vår värmetransfer appliceras på.*

GRUNDINSTÄLLNINGAR

Dessa grundinställningar fungerar på de flesta textilier.



Temp
160°C



Tid
15 sekunder



Tryck*
2 - 6 bar



Avlägsna Plastbärare
Hot / Cold peel

**Generella inställningar är 2-3 bar för liten underplatta & 4-6 bar för stor underplatta. Vid användning av värmpress från annan tillverkare än Hot Screen, är inställningen för tryck 0,5-1,5 kg/cm2.*

