

# PUFF HEAT TRANSFER

Puff heat transfer on lämpösiirtomerkki, jonka pinta nousee nukkamaiseksi, kun kiinnität sen tekstiiliin. Tämä luo lämpösiirtomerkkiin 3D vaikutuksen. Puff Heat Transfer on tilattavissa väreissä musta ja valkoinen.

Tämän tuotteen visuaalinen teho vaihtelee riippuen siitä mihin ja minkä väriseen kankaaseen se kiinnitetään. Jossain kankaissa teho on erittäin näkyvä ja jossain taas vähemmän näkyvä.

Tuotetta kannattaa testata käytettävään kankaaseen, jotta selviää mikä lopputulos on.

**HUOM!** PUFF Heat Transferia pitää käsitellä varoen ennen painatusta tuotteeseen.

## OMINAISUUDET



**Ympäristösertifikaatti**  
STANDARD 100 by  
OEKO-TEX® class 1



**Poista muovikalvo**  
Hot / Cold peel



**Säilyvyysaika**  
Vähintään 1 vuotta



**Pesukestävyys**  
Enintään 60 °C



**Rumpukuivaus**  
Enintään 60 °C



**Silitys**  
vain vaateen  
sisäpuolelta



**Siirtolämpötila\***  
160 °C



**Paine siirrettäessä\***  
2-6 baaria



**Painatusaika\***  
15 sekuntia

\* Nämä merkinnät on tarkoitettu vain suosituksiksi. Lämpötilassa, ajassa ja paineessa voi esiintyä poikkeamia riippuen materiaalista, johon lämpösiirtokuva painetaan.

## PERUSASETUKSET

Nämä perusasetukset sopivat useimmille tekstiileille.



**Lämpötila\***  
160 °C



**Aika**  
15 sekuntia



**Paine\***  
2-6 baaria



**Poista muovikalvo**  
Hot / Cold peel

\* Yleiset asetukset ovat 2-3 baaria pienille aluslevyille ja 4-6 baaria suurille aluslevyille. Kun käytät jonkin muun valmistajan kuin Hot Screenin kuumapainokonetta, paineasetus on 0,5-1,5 kg / cm<sup>2</sup>.

