

GESCHNITTENER REFLEX + REFLEXBAND

Geschnittener Reflex ist eine langlebige, lasergeschnittene Vinyl, die für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurde. Sie besteht aus reflektierendem Material und eignet sich ideal für strapazierfähige Arbeitskleidung und funktionale Kleidungsstücke.

Geschnittener Reflex eignet sich am besten für Situationen, in denen eine Wärmeübertragung mit zertifizierter reflektierender Eigenschaft erforderlich ist.

EIGENSCHAFTEN



Umweltzertifikat
 STANDARD 100 by
 OEKO-TEX® class 1



Zertifikat
 EN 20471 / ANSI 107



ISO-Zertifikat
 ISO 3175



Waschbeständigkeit
 Bis zu 60 °C



Trocknergeeignet
 Bis zu 50 °C



Bügeln
 Wird nicht
 empfohlen



**Temperatur beim
 Aufbringen***
 150-170 °C



Druck beim Aufbringen*
 2-3 bar



**Zeit beim
 Aufbringen***
 10-15 Sekunden

**Diese Angaben dienen lediglich als Empfehlungen. Abweichungen in Temperatur, Zeit und Druck können je nach Material auftreten.*

VERFÜGBARE FARBEN

 SILBER

ANLEITUNG ZUR ANWENDUNG

Diese Grund-Einstellungen funktionieren bei den meisten Textilien.



Schutzfolie entfernen
 Auf der Rückseite des
 Aufklebers



Temp.: 150-170 °C
Zeit: 10-15 Sekunden
Druck: 2-3 bar



Trägerfolie entfernen*
 Direkt nach dem
 Aufbringen

**Die Standard-Einstellung für eine kleine Basisplatte beträgt 2-3 bar und für eine große Basisplatte 4-6 bar. Wenn Sie eine Hitze-Presse von einem anderen Hersteller als Hot Screen verwenden, sollte der Druck auf 0,5-1,5 kg/cm2 eingestellt sein.*

